

トーヨーファイン Clever-Cone IBC Blender

コンテナ・ブレンダー 片軸タイプ

Clever-Cone
Cone Valve Technology



IBC :
Intermediate
Bulk
Container

コンタミの無い容器混合システムです

- 専用コンテナを使用しコンタミがおりません
- フロアタイプでコンテナの着脱が容易
- オールステンレス製でクリーニングが容易
- コンパクトで省スペース設計

Clever-Cone IBC Blender

IBC: (Intermediate Bulk Container)

コンテナ・ブレンダー 片軸タイプ



特長

● コンタミがおこりません

品種毎に専用IBCを使用することにより、クロスコンタミネーションの心配がなく品種換えによる洗浄操作が不要です。

● 分離・偏析がおこりません

容器ブレンダーは一般的に混合物排出時に分離、偏析を起こしてしまいます。IBCブレンダーはコンテナ内のコーンバルブによりマスフロー排出しますので混合状態のまま次工程へ供給することができます。

● 簡単操作

フロアータイプですから、簡易リフターでも簡単にローディング、アンローディングが可能です。
また、AGV等のあらゆる自動化に対応いたします。

● コンパクトで省スペース設計

コンパクトで設置スペースが少なく、レイアウトが容易です。

● シンプル設計

オールステンレス製でシンプルな設計のためクリーニングが容易です。

仕様

本体	材質	ステンレス製
	機器構成	本体駆動フレーム
		コンテナ自動クランプ装置
		バルブロック装置
対応コンテナ	安全柵	
	小型機	300L～ 600L
	標準機	600L～1000L
大型機	1000L～1500L	

制御盤	タイプ	標準防塵型または防爆型
	材質	ステンレス鋼製または軟鋼製
	運転モード	全自動運転

ユーティリティ	動力	～15kW/0.75kW
	エア	0.4MPa

寸法表 (単位: mm)

■片軸タイプ標準機

型式	A	B	C	D	E	S	適合ISL/IBC	動力	概略重量kg
CBS-600	2400	3350	3300	3700	2550	1400	300～ 600L	5.5～7.5kW	3500
CBS-1000	2700	3500	3650	4050	2700	1500	600～1000L	7.5～11kW	4200
CBS-1500	2850	3750	3750	4150	2950	1620	1000～1500L	11～15kW	4700

※両軸タイプも製作しております。



大阪本部 大阪市北区万歳町3番20号(北大阪ビル) 〒530-0028

TEL(06)6312-4171(代表) FAX(06)6312-5209

東京本部 東京都文京区白山5丁目1番3-101号(東京富士会館) 〒112-0001

TEL(03)3813-2171(代表) FAX(03)3813-1214

粉体技術 兵庫県篠山市高屋210-2 〒669-2727

センター TEL(079)593-1386(代表) FAX(079)593-1324

URL <http://www.toyohi.co.jp/>



ISO 9001
ISO14001
認証取得

- 本カタログの内容は改良のため予告なく変更されることがあります。
- 本カタログは再生紙を使用しています。